

19.10.2017



BAUGERÄTE
BAUMASCHINEN

MERZ REINHARD
Primelweg 22
A - 6850 DORNBIERN
Tel.: 0 55 72 / 21 0 80-0
Fax: 055 72 / 21 0 80-2
E-mail: office@merz.at
Internet: www.merz.at

ABSCHALUNGSTECHNIK

AL-Fix Standard inkl. Aluminiumnägel (Universeller Abschaltungswinkel)

- Universeller Deckenrand - Abschaltungswinkel aus Kunststoff **mit Nagelschlaufen.**
- Kompatibel mit allen gängigen Klemmwerkzeugen.
- Für Deckenstärken bis 25 cm.
- Verlängerbar mit Aufsatz → + 7 cm.
- Extra starke Ausführung

Verpackungseinheit:

1 Karton = 70 Stück
20 Karton = 1 Palette



19.10.2017



BAUGERÄTE
BAUMASCHINEN

MERZ REINHARD
Primelweg 22
A - 6850 DORNBIRN
Tel.: 0 55 72 / 21 0 80-0
Fax: 055 72 / 21 0 80-2
E-mail: office@merz.at
Internet: www.merz.at

DAZU DAS PASSENDE KLEMMWERKZEUG

UNI-Fix-/ + VARIO-Klemme

- Universelles Klemmwerkzeug zur Errichtung einer Deckenrand-Abschalung.
 - Aufnahme für baustellenübliche Schutzgeländerpfosten 25 x 25 mm.
 - Passend zu allen üblichen Abschaltungswinkeln (BSP. AL-Fix Winkel).
 - Die Deckenrandabschalung und ein stossicheres Schutzgeländer können gleichzeitig erstellt werden.
 - Klemmt sämtliche Schalttafeln und Gerüstlatten (Dielen) von 20 bis 55 mm.
-
- **Uni-Fix-Klemme (Standard)**
 - **VARIO-Klemme**
 - Auf Abschalhöhe und Abschaltung einstellbar



19.10.2017



BAUGERÄTE
BAUMASCHINEN

MERZ REINHARD
Primelweg 22
A - 6850 DORNBIRN
Tel.: 0 55 72 / 21 0 80-0
Fax: 055 72 / 21 0 80-2
E-mail: office@merz.at
Internet: www.merz.at

Safety-First

Euro-Norm Schutzgeländerhalter

Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ist mit Geländerholm, Zwischenholm und fest angeschweißtem Bordbretthalter ausgerüstet.

Erhältlich bei uns mit **offenen**, sowie auch **geschlossenen Holmhaltern**.



- Profil 25/25
- H = 1.200 mm
- A = 550 mm
- B = 250 mm
- Gewicht = 2,10 kg
- Verzinkt

