



## Zwangsmischer DZ120V

### DER KLASSIKER

- Stationäre wie auch fahrbare Ausführung
- Standsicherheit durch Spezialfüße und des Kniehebelmechanismus
  - Optimale Beweglichkeit durch Luftradbereifung
- Absolute Robustheit durch 5 mm hochverschleißfestem Stahl des Trommelmantels, sowie des Untergestells
- Wartungsfreies Getriebe und einstellbares Mischwerksteil (aus Hardox Stahl)
- Für fein- und grobkörniges Mischgut (Korngröße bis 32 mm). Nahezu alle Materialien können, ohne zusätzlichem Sondermischwerk gemischt werden
  - Schnellentleerung über einen Segmentschieber im Trommelboden

### Technische Daten:

	DZ 120V FAHRBAR	DZ 120V STATIONÄR
Antriebsmotor	400V, 4,00kW	400V, 4,00kW
Getriebe	61 <sup>1</sup> / min	61 <sup>1</sup> / min
Trommelinhalt	196 l	196 l
Mischmenge	120 l	120 l
Gesamthöhe fahrbereit	1295 mm	-
Gesamthöhe mischbereit	1325 mm	1315 mm
Gesamtbreite	935 mm	965 mm
Gesamtlänge	1685 mm	960 mm
Trommeldurchmesser	796 mm	796 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1325 mm	1315 mm
Entleerhöhe	630 mm	630 mm
Gewicht	272 kg	277 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar

24.10.2017



BAUGERÄTE  
BAUMASCHINEN

MERZ REINHARD  
Primelweg 22  
A - 6850 DORNBIERN  
Tel.: 055 72 / 21 080-0  
Fax: 055 72 / 21 080-2  
E-mail: office@merz.at  
Internet: www.merz.at

DZ 120 V FAHRBAR:



DZ 120 V STATIONÄR:

