

## Entwässerungspumpe

PRORIL - SMART LITE 400

Hervorragende Arbeit auch mit kleiner Größe.

Die Kleinen, jedoch wirksamen Entwässerungspumpen lassen sich leicht warten und pflegen und sind somit perfekt für die verschiedensten Anwendungsbereiche geeignet.

### MERKMALE:

- Wasserundurchlässige Kabeleinführung
- Druckabgang kann senk- und waagrecht umgebaut werden
- Schlanke Bauweise
- Das Doppelgehäuse erzeugt eine Wasserströmung, die den Motor hervorragend kühlt
- Temperaturwächter → schützt vor Überhitzung und Trockenlauf
- Luftumschlossener Motor
- C3-Kugellager und gehärtete Edelstahlwelle
- Siliziumcarbid-Gleitringdichtung → zusätzlicher Schutz vor Eindringen und Trockenlaufen
- Radial-Wellendichtring → Schutz vor Verschleiß
- PU-Laufrad → für eine einfache Wartung
- Lebensmittelechte Schmiermittel → zum Schutz der Umwelt



SMART LITE	400
Druckabgang	2" (50 mm)
Nennleistung	0.4 kW
Wellendrehzahl	2850 rpm
Freier Durchgang	5.5 mm
Höhe	303 mm
Durchmesser	Ø 205 mm
Gewicht	8 kg

Auch mit Schwimmerschalter erhältlich (A).

